



ATR



LWRs PULLERS

- Double acting hydraulic ram with clamping on the fixed rail
- 1.5 to 3 m long cable (rigid rod on ATR20) with fixing clamp onto loose LWR
- Double flow manual or motorpump
- 3 models break down into components portable by 2 men:
 - **ATR6:** 6 tons for up to 120 m long LWR can be powered from the MPR rail threader
 - **ATR12:** 12 tons for up to 150 m long LWR
 - **ATR20:** 20 tons for up to 300 m long LWR



УСТРОЙСТВО ДЛЯ СДВИЖКИ РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ

- Гидроцилиндр двустороннего действия с зажимом для крепления на неподвижном рельсе
- Трос 1.5-3 м (жесткий шток на модели ATR20) с зажимом для крепления на подвижном рельсе
- Сдвоенный насос: ручной или с приводом от двигателя
- 3 разборные модели (отдельные части переносятся 2 человеками):
 - **ATR6:** 6 тонн, для плетей длиной 120 м может подключаться к рельсоукладчику MPR
 - **ATR12:** 12 тонн, для плетей длиной 150 м
 - **ATR20:** 20 тонн, для плетей длиной 300 м

We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.