



ESN 2



WELD SHEAR


- Columns and hollow rod cylinders ensure precise and steady guiding of the cutters
- Precision: cutters and guides are adjustable to optimise the shearing
- Profitable: final grinding is minimal to reduce costs
- Shears both the weld and the mould in one continuous operation
- 2 models feature integrated hydraulic feed:
 - **ESN 2M:** electric or petrol powered pump; shearing force 113 kN
 - **ESN 2H:** manual pump; shearing force 156 kN

- Mass: 



ГРАТОСНИМАТЕЛЬ

- Точное и стабильное движение ножей по направляющим колоннам и полым штокам гидроцилиндров
- Точность: ножи и направляющие регулируются и оставляют минимальный слой грата
- Экономичность: требуется только чистовая шлифовка
- Срезание грата без снятия сварочной формы
- 2 типа гидравлической подачи:
 - **ESN 2M:** насос с бензиновым или электрическим приводом; усилие срезания 113 кН
 - **ESN 2H:** ручной насос; усилие срезания 156 кН

- Масса: 

We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.