



MLC



GRINDER WITH 2 INTERCHANGEABLE HEADS

- Frame with rail rollers \varnothing 58 mm
- Tool holder assembly with 3-way adjustment:
~ 550 mm lateral stroke
~ 195 mm vertical adjustment
The angle can be adjusted over $\pm 45^\circ$
- \varnothing 254 mm flat stone for S&C grinding
- \varnothing 150 mm cup type stone for rail profiling
- Grinding tools powered by mechanical or hydraulic drive
- Mass: ~ 50 kg
- Power source: petrol, electric, hydraulic



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С 2 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ ГОЛОВКАМИ

- Несущая рама с роликами \varnothing 58 мм
- Шлифовальный блок с регулировкой в 3 направлениях:
боковой ход \approx 550 мм
вертикальный ход \approx 195 мм
угол наклона \pm 45°
- Плоский шлифовальный круг \varnothing 254 мм для стрелочных переводов
- Чашечный шлифовальный круг \varnothing 150 мм для головки рельса
- Механический или гидравлический привод шлифовального круга
- Масса: \approx 50 кг
- Привод: бензиновый, электрический, гидравлический

We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.