



UTE



Unité démontable de transport d'engins

- **Capacité de 20 t** pour le transport d'engins de TP à chenilles ou à roues pneumatiques
- Plancher bas à 590 mm
- Surface de chargement : **5,70 x 2,80 m**
- Vitesse maxi de remorquage **20 km/h** sur voies et **10 km/h** sur aiguillages et croisements
- Rampes équipées de tirants de maintien en position relevée
- Frein manuel de stationnement sur un lorry, accessible des 2 côtés de la voie
- Barre d'attelage triangulaire avec embout à œil Ø 40 mm
- Masse : 2,7 t



Разборная платформа для транспортировки машин

- **Грузоподъемность 20 т**, предназначена для транспортировки машин на гусеничном ходу или автомобильных колесах
- Низкий уровень пола - 590 мм
- Полезная площадь **5,70 x 2,80 м**
- Максимальная скорость буксировки: **20 км/ч** (на стрелочных переводах и пересечениях **10 км/ч**)
- Пандусы оборудованы тягами, удерживающими их в поднятом положении
- Ручной стояночный тормоз на тележке, доступен с двух сторон пути
- Треугольная сцепная тяга с проушиной Ø40 мм
- Масса: 2,7 т

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels. Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.