



## MB8 AC



### TAMPING UNIT

MB8 AC is ideally operated with Geismar road/rail loader KGT/V

- Up to 240 sleepers per hour
- 8 tines with elliptic 46 Hz vibrations ensure first class consolidation
- Manual or automatic control of the tamping cycles
- 2 independent tamping heads with variable depth and positioning control
- Able to tamp twin sleepers and turnouts
- Enables tamping of adjacent track and turnout deviations
- Low noise operation
- Mass: 2.5 tons



### ШПАЛОПОДБИВОЧНЫЙ МОДУЛЬ

MB8 AC идеально работает с погрузчиком на комбинированном ходу KGT/V

- Подбивка до 240 шпал в час
- 8 подбоек с эллиптической вибрацией частотой 46 Гц обеспечивают отличное уплотнение балласта
- Ручной или автоматический режим подбивки
- 2 независимые подбивочные головки с регулируемым положением и заглублением
- Возможность подбивки сдвоенных шпал и стрелочных переводов
- Возможность подбивки соседнего пути и боковых путей стрелочного перевода
- Низкий уровень шума
- Масса: 2,5 тонны

*We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.  
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.*