



PRD



LWRs & SLEEPERS POSITIONER

- The telescopic head features a rails + sleepers high output guiding system

2 LWRs can be positioned simultaneously:

- Laying at 0.9 to 3.6 m gauge
- LWRs hydraulic puller is available
- Up to 5 kmph output

sleepers positioning:

- Wheeled system features variable spacing, squaring and aligning facilities
- Up to 800 m of LWRs + sleepers can be laid per hour
- 230 HP and hydrostatic transmission
- Mass: 25 t



МАШИНА ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ И ШПАЛ

- Высокопроизводительная телескопическая рабочая головка и система направления рельсов и шпал

Одновременная укладка двух плетей:

- Ширина укладки от 0,9 до 3,6 м
- Гидравлическое устройство продольной сдвижки рельсов
- Производительность до 5 км/ч

Позиционирование шпал:

- Укладка по требуемой эпюре, рихтовка и выравнивание по наугольнику
- Производительность до 800 м плетей и шпал в час
- Гидростатическая трансмиссия, двигатель 230 л.с.
- Масса: 25 тонн

We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.