



## PRV 550



### Portiques de réglage de voie

- Permet le **positionnement très précis**, avant bétonnage, **des voies sur dalle** propres aux LGV et lignes en site urbain
- Travail par section de 15 à 18 m avec **4 portiques** et un chariot moteur commandés par 1 opérateur
- **3 t** de capacité de levage /portique
- **700 mm** de course de levage
- 200 mm +/- 100 mm de course de ripage
- +/- 190 mm de course de dévers
- **Commande filaire ou radio** pour un contrôle à l'unité ou simultané des portiques
- Vitesse de déplacement : 5 km/h
- Énergie : électrique par un groupe électrogène de 80 kVA posé sur le chariot.
- Masse : 1 750 kg par portique



### Портальные подъемники для выправки пути

- Позволяет с **большой точностью выправить путь** перед бетонированием, при укладке пути на бетонном основании, ВСМ и городские линии
- Работа на участке 15-18 м **4 подъемниками** и моторной тележкой, управляемыми 1 оператором
- Грузоподъемность 1 подъемника **3 т**
- Высота подъема **700 мм**
- Рихтовка 200 мм ± 100 мм
- Превышение одного рельса над другим ± 190 мм
- **Дистанционное проводное или радио управление** одним или одновременно несколькими подъемниками
- Скорость перемещения 5 км/ч
- Привод: электрический от генераторной установки 80 кВА, установленной на тележке
- Масса одного подъемника: 1 750 кг

*Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels. Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату*