



RGL 400



BALLAST REGULATOR

- Bidirectional operation: the central and lateral ploughs can be inverted to suit various patterns and move the ballast up to 3.7 m away from track axis (to/from either side, outward or inward)
- Up to 20 kmph working speed
- The cleaning brush guarantees fine track finishing
- 245 HP, hydrostatic transmission and UIC braking
- 80 kmph self-propelled or towed speed
- Mass: 28 tons



БАЛЛАСТОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

- Работает в двух направлениях движения: центральный и боковой плуги являются реверсивными, обеспечивают любые перемещения балласта (с одной стороны пути на другую, от центра на внешнюю сторону или обратно) с захватом до 3,7 м от оси пути
- Рабочая скорость – до 20 км/ч
- Щетка гарантирует идеальную очистку пути
- Двигатель 245 л.с., гидростатическая трансмиссия, тормоза по стандарту МСЖД
- Максимальная скорость 80 км/ч (автономная и буксировки)
- Масса: 28 тонн

We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

TRACK LAYING AND MAINTENANCE EQUIPMENT
СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ Ж.Д. ПУТЕЙ

