



VCP 2N



VCP PFN



VCP IPC

# VCP



## САМОХОДНЫЕ ВЫШКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ



## SELF-PROPELLED OHL ACCESS UNITS

3 исполнения 3 versions are available		Максимальная высота Working height		Максимальный вылет люльки Cradle working outreach	Грузоподъемность Capacity	
<b>VCP 2N</b>	2 люльки / double cradle	8,60 м 8.60 m		3,70 м / 180° 3.70 m / 180°	165 кг 165 kg	
		Люлька Cradle	Площадка Platform		Люлька Cradle	Площадка Platform
<b>VCP PFN</b>	1 люлька + 1 перпендикулярная платформа 1 cradle + 1 perpendicular platform	8,60 м 8.60 m	7,80 м 7.80 m	3,70 м / 180° 3.70 m / 180°	165 кг 165 kg	265 кг 265 kg
<b>VCP IPC</b>	1 люлька + 1 параллельная платформа 1 cradle + 1 parallel platform	9,50 м 9.50 m	7,80 м 7.80 m	4,50 м / 270° 4.50 m / 270°	165 кг 165 kg	265 кг 265 kg

- Большое количество защитных устройств, обеспечивающих безопасность операторов и оборудования
- Вышка оборудована 4 ведущими колесами для **установки на путь и снятия с пути с помощью радиуправления**
- **Откидные железнодорожные оси** с колесами Ø360 мм, легко заменяются для работы на пути с шириной колеи от **1 000 до 1 676 мм**
- Основание, на котором расположено оборудование для обслуживания контактной сети, имеет **автоматическую корректировку уровня**
- Скорость на железнодорожном ходу:
  - перемещение до **20 км/ч**
  - малая рабочая скорость **2,5 км/ч**
- Пантограф для **заземления** и/или **измерения** высоты и зигзага контактного провода
- Масса: в зависимости от исполнения от 3,4 до 4,8 т

- **Numerous safety features** for protecting the personnel and the equipment
- Features 1 steering and tilting axle and 4 WD tyres for the **radio-controlled on and off-tracking**
- The **retractable rail axles** feature 360 mm Ø wheels, they are interchangeable to **suit 1 000 to 1 676 mm gauges**
- A tilting deck with **automatic levelling** supports the catenary elevators
- On-rail speed:
  - **Up to 20 kmph drive**
  - **2.5 kmph creep working speed**
- **Equipotential bonding** pantograph and/or height + stagger **measurement**
- Weight: from 3.4 to 5 t according to version

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.  
We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.