



JA



CINTREUSES DE RELEVAGE DES JOINTS

- Châssis mécanosoudé avec contrematrices et galets de déplacement sur rail escamotables
- Vérin vertical et pince sous le patin pour redresser les joints soudés ou éclissés
- Pompe manuelle à double débit
- Effort : 40 t ou 100 t
- Jauge de contrôle de la course
- 2 modèles :
 - **JA40** : pour rails ≤ 46 kg/m 
 - **JA100** : pour rails ≤ 60 kg/m 
- Barre d'équilibrage



ПРЕСС ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВЫПРАВКИ СТЫКОВ

- Гнутосварная рама с упорами и откидными роликами для перемещения по рельсам
- Вертикальный гидроцилиндр с пропуском захвата под подошвой рельса для выправки сварных или звеньевых стыков
- Ручной двухрежимный насос
- Максимальное усилие: 40 или 100 тонн
- Щуп для контроля хода правки
- 2 модели:
 - **JA40**: для рельсов до 46 кг/м 
 - **JA100**: для рельсов до 60 кг/м 
- Поставляется с опорной балкой

*Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.*