



L2R 522



LÈVE-RAIL

- ▣ **Châssis à 4 galets** poussé par l'opérateur
- ▣ **2 vérins hydrauliques course 300 mm** permettent de lever un ou deux rails
- ▣ Bridage des rails par mâchoires hydrauliques
- ▣ Commandes par distributeur
- ▣ **Capacité de levage : 5,5 t**
- ▣ Équipé de **2 caissons de stockage** des rouleaux de libération
- ▣ Existe en **version démontable**
- ▣ Existe en version motorisée et radiocommandée pour les opérations de calage (**L2R 525**)
- ▣ Énergie : essence
- ▣ Masse : 170 kg



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЛЬСОПОДЪЕМНИК

- ▣ **Рама с 4 роликами** перемещается оператором
- ▣ **2 гидроцилиндра с ходом 300мм** позволяют поднять один или два рельса
- ▣ Гидравлическое устройство зажима рельса
- ▣ Рычаги ручного управления на распределителе
- ▣ Грузоподъемность **5.5 т**
- ▣ Оборудован **2 ящиками для хранения** рольгангов
- ▣ Имеется также разъемная версия
- ▣ Имеется также самоходная радиоуправляемая версия для работ по подбивке шпал (**L2R 525**)
- ▣ Привод: бензиновый
- ▣ Вес: 170 кг

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels. Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.