



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РЕЛЬСОРЕЗНЫЙ СТАНОК STUMEC-GEISMAR МОДЕЛЬ MTZ.350AS

Машина предназначена для резки железнодорожных рельсов в любом месте, в том числе в непосредственной близости от торца.

Легкий и скоростной, рельсорезный станок MTZ.350 производит рез рельса погонной массой 65 кг/м менее чем за 2 минуты.

Станок состоит из двух главных частей:

◆ Отрезной блок:

- **2-тактный** двигатель мощностью 6,8 л.с. при 9000 об/мин с электронным зажиганием
- Шпиндель с вращением на шарикоподшипниках, с фланцами зажима диска с упругой компенсацией, с приводом от двигателя с помощью трапецевидного ремня с регулируемым натяжением.
- Защитный кожух ремня для обеспечения безопасности оператора.
- Ведущий шкив с **центробежным сцеплением**, обеспечивающим безопасность в случае заклинивания диска
- Кнопка автоматической остановки на рукоятке управления
- Усиленный алюминиевый поворотный защитный картер диска
- Ручка для переноски и перевозки, две рукоятки для выполнения реза, опорная пята для укладки на грунт.

◆ Направляющий блок.

Уравновешивающая пружина снижает нагрузку на оператора при работе.

Направляющий блок имеет высокую жесткость, что обеспечивает очень точное направление отрезного диска и, следовательно, очень высокую прямолинейность реза.

Направляющий блок устанавливаются на головку рельса и крепится с помощью тисков с зажимным винтом, без применения дополнительного инструмента. Блок адаптируется к любому типу железнодорожных рельсов.

Безопасность

Разворачивание отрезного блока выполняется за несколько секунд без опрокидывания двигателя, т.е. без риска разлива топлива и возгорания.

- Массы:
 - . Отрезной блок без направляющего 18,2 кг
 - . Направляющий блок 6,8 кг
 - . Станок в сборе 25 кг
- ◆ Инструмент для обслуживания
- ◆ Каждый станок поставляется с 120 дисками диаметром 350 мм.

Все подвижные детали выполняются из специальных сталей. Они закалены, отшлифованы и смонтированы на шарикоподшипниках, что обеспечивает им взаимозаменяемость и прочность конструкции.

АКСЕССУАРЫ

- **Отрезные диски** специального типа для резки рельсов:
 - . размеры 350 × 4 мм
 - . расточка 25,4 мм
 - . арматура усиленная текстильная
 - . поставляется в коробках по 10 штук

Мы оставляем за собой право на изменение отдельных характеристик настоящего предложения с целью постоянного совершенствования нашего оборудования и учета последних достижений научно-технического прогресса на момент производства.

В случае расхождений между нашим предложением и прилагаемыми документами техническая спецификация нашего предложения имеет преобладающую силу. На фотографиях может быть изображено оборудование с опциями.

Размеры и массы могут варьироваться в пределах ±5%