



MV3



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

- Удаление грата и шлифовка всех типов железнодорожных рельсов и контррельсов во всех типах стрелочных переводов и пересечений
- Шлифовальный блок с регулировкой в 3 направлениях:
 - горизонтальный ход ≈ 385 мм
 - вертикальный ход ≈ 200 мм
 - угол наклона $\pm 30^\circ$
- Опция: адаптация под полировальный круг или круг для шлифовки зоны стыковых накладок
- Тележка с 4 роликами
- Опция: наклон $- 20^\circ / + 80^\circ$
- Привод: бензиновый, дизельный, электрический, гидравлический
- Вес:



MEULEUSE VERTICALE DE RAIL

- Ébavurage et meulage de tous rails Vignole et contre-rails dans tous les types d'aiguillage et de croisement
- Ensemble **porte-tête à réglage tridimensionnel** :
 - course horizontale sur ≈ 385 mm
 - réglage vertical sur ≈ 200 mm
 - **inclinaison sur $\pm 30^\circ$**
- (option) adaptable pour meule lapidaire ou pour roues abrasives d'éclissage
- Chariot porteur à 4 galets
- Option : inclinaison $- 20^\circ / + 80^\circ$
- Énergie : essence, diesel, électrique, hydraulique
- Masse :

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.
 Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.