

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОРТАТИВНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ PHG 2

Универсальная портативная шлифовальная машина PHG 2 предназначена для ручной шлифовки и может применяться для различных путевых работ. Она рассчитана на небольшой объем работы и отличается простотой и быстротой приведения в рабочее состояние благодаря встроенному двигателю.



1. ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Универсальность машины PHG 2 позволяет ее использование для следующих работ на железнодорожных и трамвайных рельсах:

- Шлифовка поверхности качения
- Шлифовка боковой грани головки рельса перед установкой рельсовых соединителей в стыках.
- Шлифовка шейки рельса перед изготовлением клееных изолирующих стыков
- Шлифовка наплывов на концах рельсов для восстановления стыкового зазора
- Шлифовка стрелочных переводов, в местах, где классические шлифовальные станки не обеспечивают шлифовку.
- Шлифовка в желобах трамвайных рельсов.
- Зачистка сварных стыков.
- Резка небольших металлических деталей (болты и шурупы рельсовых креплений).

Автономность машины благодаря двигателю внутреннего сгорания позволяет быстро привести ее в рабочее состояние одному оператору. Акселератор и остановка двигателя легко доступны для пальца, а центробежное сцепление PHG 2 делает работу комфортной и безопасной для оператора.

Мощность и легкость обеспечивают простоту в использовании. Двигатель допускает наклон под любым углом, а применение различных шлифовальных кругов позволяет выполнять разнообразные работы по шлифовке.

Машина поставляется без шлифовальных кругов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бензиновый двигатель **Honda GX35**, 4-тактный, воздушное охлаждение, пускатель с автовозратом: 1,6 л.с. при 7 000 об/мин
- Диаметр шлифовального круга: 230 мм (толщина от 2,5 до 7 мм)
- Окружная скорость шлифовального круга: 80 м/с
- Скорость вращения шлифовального круга: 6 500 об/мин
- Размеры:
 - длина: \approx 740 мм
 - ширина: \approx 250 мм
 - высота: \approx 340 мм
- Масса: 9 кг

3. АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ (за дополнительную плату)

- **Металлический ящик для перевозки – N05574**
(размеры: 745×250×340 мм)



4. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (за дополнительную плату)

- Шлифовальный круг со смещенной ступицей, усиленный, тип 27, 230×3,2×22,2 мм – N00728
- Шлифовальный круг со смещенной ступицей, усиленный, тип 27, 230×4,8×22,2 мм – N00729
- Шлифовальный круг со смещенной ступицей, усиленный, тип 27, 230×6,4×22,2 мм – N00730

*Мы оставляем за собой право на изменение характеристик оборудования с целью учета последних достижений технического прогресса и рабочих условий на момент изготовления.
Рисунки и схемы могут включать опции и не имеют контрактной силы.*