




# PSR




## PORTIQUES DE SUBSTITUTION

- Levage, positionnement longitudinal et latéral des rails élémentaires
- palan manuel 1 tonne, freiné, avec pince à galets autoserrante
- poutre transversale de longueur 2 à 3 m permettant le ripage du rail
- 2 pieds latéraux avec réglage de la hauteur de poutre de 920 à 1320 mm
- poignées de portage et de poussage
- déplacement sur rail par galets double lèvre ou sur piste par roues caoutchouc
- Élément le plus lourd démontable et portable par 2 hommes
- masse : 



## ПОРТАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

- Предназначены для подъема и поперечного и продольного смещения инвентарных рельсов
- Лебедка грузоподъемностью 1 т, с тормозом и с самозажимающимся роликовым захватом
- Поперечная балка от 2 до 3 м для рихтовки рельса
- 2 боковые лапы с регулировкой высоты балки от 920 до 1320 мм
- Рукоятки для переноски и толкания
- Ролики с двумя ребордами для перемещения по рельсам, или резиновые колеса для перемещения по обочине
- Самый тяжелый элемент могут переносить 2 человека
- Масса: 

*Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels. Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.*