



T2002



TIREFONNEUSE PROGRAMMABLE A 2 TETES

- Transmission hydraulique refroidie.
- Dispositif de réglage des têtes (entraxe et angle).
- Très haute précision de 5 à 55 daNm
- Plus de 100 daNm au desserrage !
- Pilotage électronique et affichages digitaux des couples : messages d'erreur et gestion automatique des vitesses
- Enregistrement des couples développés pour exploitation informatique disponible.
- Jusqu'à 1000 serrages/heure.
- Chariot transbordeur avec système de mise hors voie par roues pneumatiques.
- Masse : ± 225 kg
- Existe en version 1 tête, T2000 masse ± 92 kg
- Mise en place des attaches Vossloh SKL 14 disponible.
- Moteurs : essence, diesel



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ГАЙКОВЕРТ С 2 КЛЮЧАМИ

- Гидравлическая трансмиссия с охлаждением.
- Регулировка положения ключей (расстояние и угол)
- Высокая точность: 5...55 даН-м
- При выкручивании момент до 100 даН-м
- Электронное управление, цифровая индикация: точное программирование момента, сообщения об ошибках и автоматическая регулировка скорости
- Имеется возможность записи данных о моментах затяжки для анализа на ПК
- Закручивание до 1000 скреплений в час
- 4-роликовая тележка с возможностью работы на обеих рельсовых нитях, пневмоколеса для снятия с пути
- Масса: ≈225 кг
- Может быть с 1 ключом, масса ≈92 кг
- Возможна поставка устройства для установки скреплений Vossloh SKL14
- Привод: бензиновый, дизельный

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels. Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.