



## TEM



### TIREFONNEUSE MÉCANIQUE D'ENTRETIEN

- Combine légèreté et performances
- Transmission mécanique lubrifiée avec inverseur et embrayage conique
- Boîte 1 ou 2 vitesses : vitesse à la clé de 30 à 200 tr/min
- Réglage du couple de serrage et plus de 90 daNm pour le desserrage
- Affichage du couple possible par cadran gradué ou cadran haute précision pour attaches élastiques
- Chariot simple ou transbordeur
- Masse : 
- Énergie : essence, diesel, électrique



### МЕХАНИЧЕСКИЙ ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ

- Объединяет легкость и производительность
- Механическая трансмиссия в масляной ванне с реверсом и коническим сцеплением
- 1- или 2-скоростной редуктор: скорость вращения ключа от 30 до 200 об/мин
- Регулировка момента затяжки, при вывинчивании – более 90 даН-м
- Стрелочный индикатор момента затяжки или высокоточный индикатор для упругих креплений
- Простая или трансбордерная тележка
- Масса: 
- Привод: бензиновый, дизельный, электрический двигатель

*Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels. Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.*