



## V2R-C



### ROAD-RAIL VEHICLES

- **15 to 19 tons rigids** from leading manufacturers, two or four-wheel drive
- Single or twin cab for up to 5 persons
- Retractable rail axles under the vehicle frame suitable for 1 435 to 1 676 mm track gauges
- **On-rail drive within the low in-track obstacle gauge**
- Hydrostatic transmission permits **2-way speed from 0 to 30 kmph**
- **Elevating and rotating platform:**
  - Enables working on OHL components **up to a 6.8 m height and up to 3.5 m from the track axis**
  - 500 daN capacity, up to **4 sqm area**
  - Telescopic extension is available as well
- **Cradle elevator** or temporary cradle attached to the lifting crane:
  - 265 daN / 2 persons capacity,
  - **Up to 13 m** vertical outreach
- Access elevators feature electric, hydraulic or pneumatic power take-off
- **Unrolling stand**
- Visual **observation post**, equipotential **pantograph**, up to 8.5 m wire holding masts, up to **19 tm crane**, inspection **cameras**, OHL **measurement**-recording, generator, up to 5 sqm storage / workshop,...



### ДРЕЗИНЫ НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ

- **Базовый автомобиль на 15...19 т**, от лучших производителей, 4 × 2 или 4 × 4
- Одна или две кабины, до 5 мест
- Железнодорожные оси убираются под раму машины, рассчитаны колею от 1 000 до 1 676 мм
- **Не нарушает габарит**
- Скорость регулируется от **0 до 30 км/ч в двух направлениях** благодаря гидростатической трансмиссии
- **Подъемно-поворотная площадка:**
  - Обеспечивает работу с элементами контактной подвески на высоте до 6,8 м и на расстоянии до 3,5 м от оси пути
  - Грузоподъемность 500 даН, площадь до **4 м<sup>2</sup>**
  - Возможна установка телескопического удлинителя
- **Подъемник с люлькой** или съемная люлька, установленная на подъемный кран:
  - грузоподъемность 265 даН / 2 человека,
  - подъем до **13 м**
- Подъемники оборудованы разъемами для обеспечения электрического, гидравлического или пневматического питания
- **Размоточное устройство**
- **Купол** или **пост визуального наблюдения**, **пантограф** заземления, мачта для проводов до 8,5 м, **кран до 19 т-м**, **камеры** наблюдения, **измерения** и записи данных, электрогенератор, площадка для складирования груза до 5 м<sup>2</sup>, мастерская

We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.