



VMT 400-C



LIGHT OHL MOTORCARS

- **80 to 140 HP** enables speed up to **50 kmph** and **towing of 40 tons** on the flat
- 5 to 5.5 m frame
- OHL **elevating and rotating platform** :
- enables working on OHL components **up to a 6.6 m height and up to 2.8 m from the track axis**
- 250 daN capacity, up to **5 sqm** area
- telescopic extension is available as well
- The platform features electric, hydraulic or pneumatic power take-off
- Various equipment can selectively be installed : equipotential **pantograph**, wire holding mast or rollers, generator
- Up to **5-seater** cab
- 3 m wheelbase
- Hydrostatic drive with creep speed controlled from the platform
- **Bimodal version** incorporating diesel + electric drive is also available : **zero pollution and noise**
- Mass: 9 to 11 tons



ЛЕГКИЕ ДРЕЗИНЫ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

- **Мощность от 80 до 140 л.с.** обеспечивает скорость до **50 км/ч** и **буксировку 40 тонн** на пути без уклона
- Рама длиной 5-5,5 м
- **Подъемно-поворотная площадка** :
- обеспечивает работу с элементами контактной подвески **на высоте до 6,6 м и на расстоянии до 2,8 м от оси пути**
- грузоподъемность 250 даН, площадь до **5 м²**
- возможна установка телескопического удлинителя
- Площадка оборудована разъемами для обеспечения электрического, гидравлического или пневматического питания
- Может быть установлено различное оборудование: **пантограф** заземления, мачта или ролики для поддержания проводов, электрогенераторная установка
- Кабина вместимостью до **5 мест**
- Колесная база: 3 м
- Гидростатическая трансмиссия с управлением малой рабочей скоростью с монтажной площадки
- Возможно **двухрежимное исполнение**: дизель + электрический привод – **нет загрязнения и шума**
- Масса: 9-11 тонн

We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

OHL LAYING & RENEWAL EQUIPMENT
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТ НА КОНТАКТНОЙ СЕТИ

